DATABLAD

EcoFlow PowerPulse 2X

Intelligent laddning. Mer än bara en körning.

22 kW | Laddbox för elfordon



EcoFlow-app för slutanvändare

EcoFlow-app för installatörer

Följ oss

DATABLAD

EcoFlow PowerPulse 2X

Tekniska specifikationer		EcoFlow PowerPulse 2X Trefas	Enheter
Prestanda	Mått (B x H x D)	Ca. 333 x 226 x 145	mm
	Vikt	Ca 3,5	kg
	Drifttemperatur[1]	–30 ~ 50	°C
	Förvaringstemperatur	–40 ~ 70	°C
	Relativ luftfuktighet	5 ~ 95	%
	Maximal installationshöjd	≤ 2 000	m
	Kylmetod	Naturlig konvektion	/
	Kapslingsklass	IP55 (med ansluten kabel) / IP54 (utan ansluten kabel)	/
	Installationsmetod	Väggmontering	/
	Användningsområden	Inomhus och utomhus	/
	Garanti	3	År
	Systemtyp	TT, TN	/
	Kabelinföringar	Undersida	/
Elektriska parametrar	Maximal uteffekt[1]	22	kW
	Nominell laddeffekt	22	kW
	Nominell utström	32	A
	Nominell frekvens	50 / 60	Hz
	Systemkablage	Trefas med fem ledare: L1, L2, L3, N, PE	/
	Fordonsanslutning	Typ 2-uttag med elektroniskt lås	/
	Skydd mot obehörig öppning av kapslingen	Stöds	/
	PEN-skydd[2]	/	/
Användargränssnitt och kommunikation	Kommunikationsprotokoll[3]	OCPP1.6-J, Modbus-RTU	/
	Kommunikationsgränssnitt[3]	Ethernet, WiFi (2,4 G), Bluetooth, 2 × RS485, 1 × CAN	/
	Autentisering[4]	RFID-kort / EcoFlow-appen / Automatisk start	/
	MID-mätning[5]	Stöds	/
	Dynamisk taxa	Stöds	/
	Display	Stöds	/
Efterlevnad		EN IEC 61851-1, EN IEC 62052-11, EN 50470-3, IEC 62955, IEC 61008-1, ROHS, MID 2014/32/EU	/

1. Enheten på 22 kW kan konfigureras för att köras med 11 kW (16 A) via EcoFlow Pro-appen. Enheten arbetar med reducerad effekt när driftstemperaturen överstiger 50 °C.
2. PEN-skyddet krävs endast på den brittiska marknaden.
3. RS485- och CAN-kommunikationsgränssnitten stöder endast sammankoppling inom EcoFlows produktekosystem. Modbus-RTU är endast avsett för kommunikation mellan EcoFlow-produkter och är inte öppet för tredjepartsplattformar.
4. När funktionen Auto Start är aktiverad kan alla fordon börja ladda direkt och dra ström utan RFID-autentisering eller användning av appen. Se till att laddaren är installerad på en privat och säker plats.
5. MID-mätning stöds endast för 22 kW-enheten.